

銘柄	シールタイプ	ピッチ	内幅	プレート厚さ		チェーン本体 ピン全長	ジョイント タイプ	ジョイントピン全長		カシメタイプジョイント プレート圧入ピンの出	フレアカシメ径	重量 (g/L)	スプロケット 歯幅&(参考)
				外プレート	内プレート			カシメ	クリップ				
公道用シールチェーン													
520XXW	XW	15.875	6.35	2.2	2.2	20.9	カシメ	20.9	-	1.3	5.55~5.65	17.8	5.8
525XXW	XW	15.875	7.94	2.6	2.4	23.5	カシメ	23.5	-	1.3	5.55~5.65	20.7	7.2
530XXW	XW	15.875	9.53	2.4	2.4	25.0	カシメ	24.6	-	1.3	5.45~5.55	21.2	8.7
530XXW2	XW	15.875	9.53	2.6	2.6	25.8	カシメ	25.5	-	1.3	5.55~5.65	22.2	8.7
標準チェーン													
428XRE	XW	12.7	7.94	2.0	2.0	21.9	カシメ	21.0	-	1.1	4.65~4.75	12.2	7.2
520XRE	XW	15.875	6.35	2.0	2.0	20.0	カシメ	20.0	-	1.3	5.45~5.55	15.6	5.8
525XRE	XW	15.875	7.94	2.3	2.2	22.6	カシメ	22.5	-	1.3	5.60~5.80	18.0	7.2
530XRE	XW	15.875	9.53	2.4	2.4	25.0	カシメ	24.6	-	1.3	5.45~5.55	21.1	8.7
ON ROAD レースチェーン													
428RXW	XW	12.7	7.94	2.0	2.0	21.9	カシメ	21.0	-	1.1	4.65~4.75	12.2	7.2
520RXW	XW	15.875	6.35	2.0	2.0	20.0	カシメ	20.0	-	1.3	5.45~5.55	15.3	5.8
525RXW	XW	15.875	7.94	2.0	2.0	21.6	カシメ	21.4	-	1.3	5.45~5.55	16.2	7.2
530RXW	XW	15.875	9.53	2.3	2.4	25.0	カシメ	24.6	-	1.3	5.45~5.55	20.0	8.7
OFF ROAD レースチェーン													
420MRU	U	12.7	6.35	1.5	1.8	16.2	クリップ	-	17.1	-	-	7.9	5.8
428MRU2	U	12.7	7.94	2.0	2.0	19.2	カシメ+クリップ	19.4	20.2	1.1	4.65~4.75	10.0	7.2
520MRU	UW	15.875	6.35	2.0	1.8	18.1	カシメ	18.1	-	1.3	5.45~5.55	13.8	5.8
標準チェーン													
530UWR	UW	15.875	9.53	2.3	2.2	22.7	カシメ	22.7	-	1.3	5.45~5.55	18.6	8.7
標準チェーン													
420MS	-	12.7	6.35	1.5	1.8	15.8	クリップ	-	16.7	-	-	7.8	5.8
428SH	-	12.7	7.94	2.0	2.0	18.8	クリップ	-	20.4	-	-	10.0	7.2
520SMZ4	-	15.875	6.35	2.0	2.0	18.1	クリップ	-	19.3	-	-	14.6	5.8
530MS	-	15.875	9.53	2.0	2.0	20.8	クリップ	-	21.9	-	-	17.0	8.7
630GSV	XW	19.05	9.53	2.4	2.4	25.1	カシメ(クリップ)	25.1	(26.5)	1.5	6.05~6.15	29.5	8.7
ON ROAD レースチェーン													
520XWR2	XW	15.875	6.35	2.0	2.0	20.0	カシメ	20.0	-	1.3	5.60~5.80	15.7	5.8
520UWR	UW	15.875	6.35	2.0	2.0	18.4	カシメ	18.4	-	1.3	5.45~5.55	14.7	5.8
520TRU	UW	15.875	6.35	2.0	2.0	18.4	カシメ	18.4	-	1.3	5.45~5.55	13.7	5.8
415HRU	U	12.7	4.76	1.5	1.5	14.0	クリップ(カシメ)	(14.1)	15.4	1.1	4.10~4.20	6.9	4.3
OFF ROAD レースチェーン													
420MXU2	U	12.7	6.35	1.5	1.8	16.2	クリップ	-	17.1	-	-	7.9	5.8
428MXU	U	12.7	7.94	2.0	2.0	19.2	クリップ	-	20.2	-	-	10.0	7.2
520MXU	UW	15.875	6.35	2.0	1.8	18.1	クリップ(カシメ)	(18.1)	19.2	1.3	5.45~5.55	13.8	5.8
520MXZ5	-	15.875	6.35	2.0	2.0	17.5	クリップ(カシメ)	(18.1)	19.3	1.3	5.45~5.55	13.9	5.8