

銘柄	シールタイプ	ピッチ	内幅	プレート厚さ		チェーン本体 ピン全長	ジョイント タイプ	ジョイントピン全長		カシメタイプジョイント プレート圧入ピンの出	フレアカシメ径	重量 [g/L]	スプロケット 歯幅(参考)
				外プレート	内プレート			カシメ	クリップ				
<b>公道用シールチェーン</b>													
520XXW	XW	15.875	6.35	2.2	2.2	20.9	カシメ	20.9	-	1.3	5.55~5.65	17.8	5.8
525XXW	XW	15.875	7.94	2.6	2.4	23.5	カシメ	23.5	-	1.3	5.55~5.65	20.7	7.2
530XXW	XW	15.875	9.53	2.4	2.4	25.0	カシメ	24.6	-	1.3	5.45~5.55	21.2	8.7
428RXW	XW	12.700	7.94	2.0	2.0	21.9	カシメ	21.0	-	1.1	4.65~4.75	12.2	7.2
520RXW	XW	15.875	6.35	2.0	2.0	20.0	カシメ	20.0	-	1.3	5.45~5.55	15.3	5.8
525RXW	XW	15.875	7.94	2.0	2.0	21.4	カシメ	21.4	-	1.3	5.45~5.55	16.2	7.2
530RXW	XW	15.875	9.53	2.3	2.4	25.0	カシメ	24.6	-	1.3	5.45~5.55	20.0	8.7
420MRU	U	12.700	6.35	1.5	1.8	16.2	クリップ	-	17.1	-	-	7.9	5.8
428MRU2	U	12.700	7.94	2.0	2.0	19.2	カシメ/ クリップ	19.4	20.2	1.1	4.65~4.75	10.0	7.2
520MRU	UW	15.875	6.35	2.0	1.8	18.1	カシメ	18.1	-	1.3	5.45~5.55	13.8	5.8
530UWR	UW	15.875	9.53	2.3	2.2	22.7	カシメ	22.7	-	1.3	5.45~5.55	18.6	8.7

<b>標準チェーン</b>													
420MS	-	12.700	6.35	1.5	1.8	15.8	クリップ	-	16.7	-	-	7.8	5.8
428SH	-	12.700	7.94	2.0	2.0	18.8	クリップ	-	20.4	-	-	10.0	7.2
520SMZ4	-	15.875	6.35	2.0	2.0	18.1	クリップ	-	19.3	-	-	14.6	5.8
530MS	-	15.875	9.53	2.0	2.0	20.8	クリップ	-	21.9	-	-	17.0	8.7
630GSV	XW	19.050	9.53	2.4	2.4	25.1	カシメ	25.1	26.5	1.5	6.05~6.15	29.5	8.7

<b>ON ROADレースチェーン</b>													
520XWR2	XW	15.875	6.35	2.0	2.0	20.0	カシメ	20.0	-	1.3	5.60~5.80	15.7	5.8
520RUWR	UW	15.875	6.35	2.0	2.0	18.4	カシメ	18.4	-	1.3	5.45~5.55	14.7	5.8
520TRU	UW	15.875	6.35	2.0	2.0	18.4	カシメ	18.4	-	1.3	5.45~5.55	13.7	5.8
415HRU	U	12.700	4.76	1.5	1.5	14.0	クリップ (カシメ)	(14.1)	15.4	1.1	4.10~4.20	6.9	4.3

<b>OFF ROADレースチェーン</b>													
420MXU	U	12.700	6.35	1.8	1.8	16.9	クリップ	-	17.9	-	-	8.3	5.8
428MXU	U	12.700	7.94	2.0	2.0	19.2	クリップ	-	20.2	-	-	10.0	7.2
520MXU	UW	15.875	6.35	2.0	1.8	18.1	クリップ (カシメ)	(18.1)	19.2	1.3	5.45~5.55	13.8	5.8
520MXZ4	-	15.875	6.35	2.0	1.8	17.7	クリップ	-	18.9	-	-	13.7	5.8

415HRU, 520MXUのカシメジョイントはオプションパーツになります。

428MRU2にはカシメジョイントとクリップジョイントの2種類が同梱されています。